

CALZADOS

Zapatos y zuecos muy confortables y estéticos proporcionan el camino mas seguro y eficiente para la conexión a tierra.

Según la normativa IEC 61340-5-1 la resistencia a tierra "R_G" debe estar comprendida entre 50KΩ y 100MΩ si el calzado se usa como sistema primario de puesta a tierra la R_G combinada calzado-pavimento debe estar comprendida entre 750KΩ y 35MΩ.

La resistencia eléctrica se mide entre la mano del operador y una plataforma metálica sobre la que se apoyan ambos pies. **El calzado nuevo debe ponerse al menos 30 minutos antes de efectuar la medición. Para pruebas posteriores bastará con 5 minutos.**



W-CLOG

De color blanco
Suela de poliuretano antideslizante
"MICROSAFE" Zapato superior sintético
R_G de 1x10⁶ a 3.5x10⁷Ω

8914.934-8914.942

números del 34 al 42

M-CLOG

De color blanco
Suela de poliuretano antideslizante
"MICROSAFE" Zapato superior sintético
R_G de 1x10⁶ a 3.5x10⁷Ω

8915.935 - 8915.947

números del 35 al 47

6807.535 - 6807.547 Plantillas de recambio, números del 35 al 47



NEW LANDER

Máximo confort y elegancia
De color blanco
Suela de poliuretano antideslizante
Empella de piel
R_G de 1x10⁶ a 3.5x10⁷Ω

8912.935-8912.947

números del 35 al 47

JUNIOR

Máximo confort y elegancia
De color blanco
Suela de poliuretano antideslizante y amortiguante
Empella de piel calada
Plantilla extraíble y lavable
R_G de 1x10⁶ a 3.5x10⁷Ω

7807.427 - 7807.440

Zueco junior, números del 35 al 48

6807.420 - 6807.433

Plantillas de recambio, números del 35 al 48



EN20345 S1



S-CLOG

Zapatos de seguridad „High-Tech” son suaves y resistentes .
De color blanco
Puntera sintética de protección
Suela de poliuretano antideslizante
Zapato superior sintético "TEXFIBER"
R_G de 1x10⁶ a 3,5x10⁷Ω

8920.935-8920.947

números del 35 al 47



TRAINER

Máximo confort y elegancia
De color blanco
Suela de poliuretano antideslizante y amortiguante
Empella de piel calada
Plantilla extraíble y lavable
 R_G de 1×10^6 a $3.5 \times 10^7 \Omega$

7807.469 - 7807.481

números del 35 al 47

6807.420 - 6807.433 Plantillas de recambio, números del 35 al 47

HOSPITAL

Máximo confort y elegancia
De color negro
Suela de poliuretano antideslizante y amortiguante
Empella de LORICA®
 R_G de 1×10^6 a $3.5 \times 10^7 \Omega$

8925.937-8925.946

números del 37 al 46



CLASS

Máximo confort y elegancia
De color negro
Suela de goma nitrílica, antideslizante y amortiguante
Empella de piel calada
 R_G de 1×10^6 a $3.5 \times 10^7 \Omega$

8926.037-8926.046

números del 37 al 46

WORKER

Zapado de seguridad con puntera

Precio conveniente, confortable y elegante
De color negro
Puntera metálica de protección
Suela de poliuretano antideslizante y amortiguante
Empella de piel, R_G de 1×10^6 a $10 \times 10^7 \Omega$

8908.035-8908.047

números del 35 al 47



EN20345 S2



EN20345 S1

SUMMER

Zapado de seguridad con puntera

Precio conveniente, confortable y elegante
De color gris
Puntera metálica de protección
Suela de poliuretano, acabado antideslizante
Empella de piel vuelta con forro transpirante

R_G de 1×10^6 a $10 \times 10^7 \Omega$

8913.836-8913.847

números del 36 al 47