

## CALZATURE DISSIPATIVE

Eleganti, comode garantiscono il collegamento elettrico verso il pavimento del personale mobile.

Secondo la normativa IEC 61340-5-1 la resistenza verso terra " $R_G$ " deve essere compresa tra 50K $\Omega$  e 100M $\Omega$ , se le calzature sono usate come sistema primario di messa a terra la  $R_G$  combinata calzature pavimento deve essere compresa tra 750K $\Omega$  e 35M $\Omega$ .

La resistenza elettrica va misurata tra la mano dell'operatore ed una pedana metallica sulla quale poggiano entrambi i piedi. **Le calzature nuove devono essere indossate almeno 30 minuti prima di eseguire la misurazione. Per le prove successive sono sufficienti 5 minuti.**



### W-CLOG

Colore bianco  
Suola in poliuretano antisdrucciolo  
Tomaia sintetica "MICROSAFE"  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

8914.934-8914.942

misure da 34 a 42

### M-CLOG

Colore bianco  
Suola in poliuretano antisdrucciolo  
Tomaia sintetica "MICROSAFE"  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

8915.935- 8915.947

misure da 35 a 47

6807.535- 6807.547 Soletta di ricambio, misure da 35 a 47



### NEW LANDER

Massimo comfort ed eleganza  
Colore bianco  
Suola in poliuretano antisdrucciolo  
Tomaia in pelle sintetica traspirante  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

8912.935-8912.947

misure da 35 a 47

### JUNIOR

Massimo comfort ed eleganza  
Colore bianco  
Suola in poliuretano, antisdrucciolo, shock assorbente  
Tomaia in pelle traforata  
Soletta estraibile e lavabile  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

7807.427 - 7807.440

Zoccolo junior misure da 35 a 48

6807.420 - 6807.433 Soletta di ricambio, misure da 35 a 48



### EN20345 S1



### S-CLOG

Calzature "Hi-Tech", morbide, resistenti e traspiranti.  
Colore bianco  
Calotta sintetica di protezione  
Suola in poliuretano antisdrucciolo  
Tomaia sintetica "MICROSAFE"  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

8920.935-8920.947

misure da 35 a 47



## TRAINER

Massimo comfort ed eleganza  
 Colore bianco  
 Suola in poliuretano, antiscivolo, shock assorbente  
 Tomaia in pelle traforata  
 Soletta estraibile e lavabile  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3.5 \times 10^7 \Omega$

7807.469 - 7807.481      misure da 35 a 47  
 6807.420 - 6807.433      Soletta di ricambio, misure da 35 a 47

## HOSPITAL

Massimo comfort ed eleganza  
 Colore bianco  
 Suola in poliuretano, antiscivolo, shock assorbente,  
 nessuna parte metallica.  
 Tomaia in LORICA®  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

8925.937-8925.946      misure da 37 a 46



## CLASS

Massimo comfort ed eleganza  
 Colore nero  
 Suola in gomma nitrilica, antiscivolo, shock assorbente,  
 additivata con carbonio.  
 Tomaia in pelle traforata  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $3,5 \times 10^7 \Omega$

8926.037-8926.046      misure da 37 a 46

## WORKER

### ANTINFORTUNISTICA CON CALOTTA

Prezzo interessante, comfort, eleganza - Colore nero  
 Calotta metallica di protezione  
 Suola in poliuretano, antiscivolo, shock assorbente  
 Tomaia in pelle  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $10 \times 10^7 \Omega$

8908.035-8908.047      misure da 35 a 47



EN20345 S2



EN20345 S1

## SUMMER

### ANTINFORTUNISTICA CON CALOTTA

Prezzo interessante, comfort, eleganza  
 Colore grigio  
 Calotta metallica di protezione  
 Suola in poliuretano, antiscivolo, shock assorbente.  
 Tomaia in pelle scamosciata con fodera traspirante  
 $R_G$  da  $1 \times 10^6$  a  $10 \times 10^7 \Omega$

8913.836-8913.847      misure da 35 a 47