

PADLÓBORÍTÁSOK



ANTISZTATIKUS PADLÓBEVONAT

Antisztatikusságot kölcsönöz a szokványos padlófelületnek, ugyanakkor kitűnően alkalmas padlófelületek vezetőképességének fenntartásához. Asztalborítók antisztatikusságának fenntartására is használható.

Első kezelés:

- Jól mossa fel a padlót padlóápoló oldószerrel
- Tiszta vízzel öblítse le
- Amikor száraz, vigyen fel 2 vékony réteg bevonatot a padlófelületre. (1 liter kb. 25m² -re 2 bevonatot számolva)

A tulajdonképpeni karbantartás:

- Seperje fel a padlót nedves seprűvel, aztán mossa fel 1-5 %-os arányban vízben feloldott tisztítószerrel.

Karbantartás spray-vel:

Oldja fel a bevonatot vízben 30%-os arányban, permetezze a padlóra és utána polírozza fel egy-kefés géppel (1 liter cca. 100 m²-hez). Rs: < 10¹¹ Ω

7805.876

FOLYÉKONY BEVONAT, 5 kg-os egység

MOSÓSZER

Erősen koncentrált aktív összetevőket és alkálit tartalmazó fékezett habzású tisztítószer. Viaszos felület tisztításához és karbantartásához használják.

Biológiailag lebomló, több, mint 90%-ig Hígítás vízzel 1-5%
Felhasználható kézi mosáshoz, egy-kefével történő polírozáshoz vagy mosószárító géphez.

7805.873

MOSÓSZER, 5 kg-os egység

OLDÓSZER

Első lépésként mielőtt a bevonatot alkalmazzuk, viaszoldó alkáli tisztítószerrel kell a felületre felvinni. Ez gyorsan eltávolítja a többszörös viaszréteget és egyéb olajos szennyeződést. Használható PVC, gumi és kemény felületű padlón.

Biológiailag lebomló több, mint 90%-ig
Hígítás vízzel 5-10% gépi felvitel esetén 12-16% kézi felvitel esetén
Vigye fel az oldatot és 5 percre hagyja a felületet, azután mossa le vízzel

7805.870

PADLÓTISZTÍTÓ, 5 kg-os egység

ELECSTAT-112 DISSZIPATÍV MOSÓSZER

ELECSTAT-112 egy nem mérgező, alacsony habzású, disszipatív tisztítószer, az ESD padlózat tulajdonságainak javítására és a nem ESD padlózat antisztatizálására.

Rs: < 10¹¹ Ω
Biológiailebomlás: több mint 90%
Oldás vízben: 10 - 20%
Alkalmazás: Kézi vagy gépi tisztításhoz

7805.890

ELECSTAT-112 Disszipatív Tisztítószer, 5 kg műanyag kanna



VEZETŐ PADLÓFESTÉK

Azonnal használható, disszipatív vízbázisú festék, mely könnyen használható ecsettel vagy rollerrel. Szép szatén felülete van a festéknek, mely közép szürkében elérhető (közel RAL 7035). Két réteg felvitelre javasolt a legjobb eredményért, továbbá ép, megkötött, olaj- és koszmentes padlózatra használjuk. Nem javasolt a festék direkt felvitelére a csupasz betonra. Ez esetben a 7805.856-os vízbázisú alapozót használjuk.

7805.854

ELECTROGUARD 40, Egybázisú vízalapú statikusan disszipatív akril festék
Felviteli réteg: 2 réteg: 10 m²/liter,
R_G 10⁶Ω ÷ 10⁸Ω

7805.856

FLOORPOX EPOXI ALAPOZÓ
csupasz beton padlózatra
12 liter egység (6 liter alap + 6 liter aktivátor)
Hatékonysága: Kb. 16m²/(egy rétegre vonatkozóan)



PADLÓJELÖLŐ-SZALAG

7807.172

PVC ragasztószalag padlójelölésre,
-sárga, ESD szimbólummal öntapadós
-1 rollni 75 mm x 33 mm
-laminált PVC tiszta polypropilénből,
tartós és könnyen tisztítható

