

PADLÓBORÍTÁSOK



ANTISZTATIKUS PADLÓBEVONAT

Antisztatikusságot kölcsönöz a szokványos padlófelületnek, ugyanakkor kitűnően alkalmas padlófelületek vezetőképségének fenntartásához. Asztalborítók antisztatikusságának fenntartására is használható.

Első kezelés:

- Jól mossa fel a padlót padlóápoló oldószerrel
- Tiszta vízzel öblítse le
- Amikor száraz, vigyen fel 2 vékony réteg bevonatot a padlófelületre. (1 litert kb. 25m² -re 2 bevonatot számolva)

A tulajdonképpeni karbantartás:

-Seperje fel a padlót nedves seprűvel, aztán mossa fel 1-5 %-os arányban vízben feloldott tisztítószerrel.

Karbantartás spray-vel:

Oldja fel a bevonatot vízben 30%-os arányban, permetezze a padlóra és utána polírozza fel egy-kefés géppel (1 liter cca. 100 m²-hez). Rs: < 10¹¹ Ω

7805.876

FOLYÉKONY BEVONAT, 5 kg-os egység

MOSÓSZER

Erősen koncentrált aktív összetevőket és alkáli tartalmú fékezett habzású tisztítószer. Viaszos felület tisztításához és karbantartásához használják. Biológiailag lebomló, mint 90%-ig Hígítás vízzel 1-5% Felhasználható kézi mosáshoz, egy-kefével történő polírozáshoz vagy mosó-száritó géphez.

7805.873

MOSÓSZER, 5 kg-os egység

OLDÓSZER

Első lépésként mielőtt a bevonatot alkalmazzuk, viaszoldó alkáli tisztítószerrel kell a felületre felvinni. Ez gyorsan eltávolítja a többszörös viaszréteget és egyéb olajos szennyeződést. Használható PVC, gumi és kemény felületű padlón.

Biológiailag lebomló több, mint 90%-ig
Hígítás vízzel 5-10% gépi felvitel esetén 12-16% kézi felvitel esetén
Vigye fel az oldatot és 5 percre hagyja a felületet, azután mossa le vízzel

7805.870

PADLÓTISZTÍTÓ, 5 kg-os egység

ELECSTAT-C Disszipatív Tisztítószer

ELECSTAT-C egy nem mérgező, alacsony habzású, disszipatív tisztítószer, az ESD padlózati tulajdonságainak javítására és a nem ESD padlózati antisztatizálására.

Rs: < 10¹¹ Ω

Biologiailebomlás: több mint 90%

Oldás vízben: 1 - 2%

Alkalmazás: Kézi vagy gépi tisztításhoz

7805.885

ELECSTAT-C Disszipatív Tisztítószer, 5 kg műanyag kanna



VEZETŐ PADLÓFESTÉK

A két típusú festék (Electroguard 30 és Electroguard 40) közép szürke színű közel a RAL 7035 színhez, mely attraktív szatén fényes felületet ad.

Egyszerűen felvihető már meglévő beton padlózatra, nincs szükség speciális padló kivitelezésre. Két rétegben kell alkalmazni ecsettel vagy hengerrel.

7805.853

ELECTROGUARD 30, Kétfázisú vízalapú statikusan disszipatív epoxi festék, 5 liter (4 liter alap, 1 liter aktivátor).
Felviteli réteg: 2 réteg: 8 m²/liter, Rs 10⁹Ω – Rg 10⁹Ω

7805.854

ELECTROGUARD 40, Egyfázisú vízalapú statikusan disszipatív akril festék, Felviteli réteg: 2 réteg: 10 m²/liter, Rs 10⁹Ω – Rg 10⁹Ω

7805.856

FLOORPOX EPOXI ALAPOZÓ csupasz beton padlózatra
12 liter egység (6 liter alap + 6 liter aktivátor)
Hatékonysága: Kb. 16m²/l(egy rétegre vonatkozóan)



PADLÓJELŐLŐ-SZALAG

7807.172

PVC ragasztószalag padlójelölésre, -sárga, ESD szimbólummal öntapadós -1 rollni 75 mm x 33 mm -laminált PVC tiszta polypropilénből, tartós és könnyen tisztítható