

PAVIMENTI



CERA DISSIPATIVA

Per rendere dissipativo un pavimento normale, e per il mantenimento di pavimenti conduttivi in sale operatorie, camere bianche, centri elaborazione dati. Si può usare anche sui tappeti dei tavoli di lavoro.

Trattamento iniziale:

- Lavare a fondo il pavimento con lo sgrassante.
- Risciacquare con acqua pulita.
- A pavimento asciutto applicare due mani di cera. (impiego: per le due mani 1 litro per circa 25m²)

Manutenzione ordinaria:

- Scopare ad umido il pavimento, lavare con il detergente diluito in acqua all'1-5%

Manutenzione a spray:

- Diluire la cera al 30% in acqua, spruzzare sul pavimento e con monospazzola provvista di scotch bride adatto, lucidare. (impiego: 1 litro per circa 100m²)

Rs: < 10⁹ Ω

7805.876

CERA LIQUIDA , confezione da 5Kg



DETERGENTE

A basso potere schiumogeno con alta concentrazione di sostanze attive e alcalinità contenuta, è da usare per la normale pulizia e manutenzione del pavimento già incerato.

Biodegradabilità: 90% Diluizione in acqua:

da 1 al 5%

Impiego:

con macchine ed in manuale

7805.873

DETERGENTE , confezione da 5Kg

DECERANTE

Da usare la prima volta che si applica la cera o per eliminare completamente gli strati di cera esistenti, è indicato per PVC, gomma e pavimenti duri.

Biodegradabilità: 90%

Diluizione in acqua: dal 5 al 10% con macchine / dal 12 al 16% in manuale

Stendere il prodotto per 3/4 minuti, poi procedere al lavaggio con acqua.

7805.870

DECERANTE/SGRASSANTE , confezione da 5Kg

ELECSTAT-C AGENTE STATICO DISSIPATIVO

ELECSTAT-C è un agente statico dissipativo da usare per la pulizia dei pavimenti, è non tossico ed a basso potere schiumogeno. Viene usato sia per mantenere e rinnovare le caratteristiche dei pavimenti già antistatici che per far diventare antistatici i pavimenti che non lo sono.

Rs: < 10¹¹ Ω

Biodegradabilità: 90%

Diluizione in acqua: da 1 al 2%

Impiego:

con macchine ed in manuale

7805.885

ELECSTAT-C agente statico dissipativo, confezione da 5kg



VERNICE PER PAVIMENTI

Due tipi di vernici (Electroguard 30 e Electroguard 40) entrambe di colore grigio simile al RAL 7035, con una piacevole finitura satinata lucida, facili da pulire. Sono vernici facilmente applicabili su pavimenti già esistenti, senza la necessità di ricorrere ad imprese specializzate. Vengono normalmente eseguite due applicazioni o con pennello o con rullo.

7805.853 ELECTROGUARD 30, vernice epossidica BICOMPONENTE a base d'acqua, confezione da 5 litri (4 litri vernice, 1 litro attivatore)

Applicazioni: 2 - Resa: circa 8m²/litro - Rs 10⁹Ω - Rg 10⁹Ω

7805.854 ELECTROGUARD 40, vernice acrilica MONOCOMPONENTE a base d'acqua, 5 litri unit

Applicazioni: 2 - Resa: circa 10m²/litro - Rs 10⁹Ω - Rg 10⁹Ω

7805.856 FLOORPOX PRIMER impregnante epossidico trasparente consigliato per pavimenti in calcestruzzo confezione da 12 litri (6 impregnante + 6 attivatore)

Applicazioni : 2 - Resa per ogni applicazione: circa 16m²/litro



NASTRO PER PAVIMENTO

7807.172

NASTRO PVC adesivo per pavimenti delimitazione aree EPA

- Autoadesivo
- Rotolo da 75mm x 33 metri
- PVC laminato con PP trasparente