

PIACVEZETÉS

A Simco és Ion System 2010 óta piacvetető az elektronikai iparnak szánt ionizáló rendszerek gyártásában az egyesülésük követően.

Ez egy igazi és hatékony partnerkapcsolat kezdete. Ez egy nagy nyereség minden felhasználónak, melynek kombinált kínálata a legjobb megoldásokat ajánlja a két gyártó termékeiből.

További nyereség adódott a termék fejlesztés területén is mivel a tudás egyesülésének következményeként magasabb technológiai és minőségi szint érhető el.

IONIZATION SIMCO-ION

- rövid semlegesítési idő
- alacsony levegőáramlás
- tiszta
- balanced
- IEC 61340-5-1

AKTÍV VÉDŐRENDSZER

Azokban az esetekben, amikor a készülékek és a berendezések alkatrészei a hagyományos módon nem földelhetők le, vagy nem valósítható meg minden anyagnál az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása, illetve nem iktathatók ki a munkaterületről, akkor igen ajánlott az ionizálókészülék alkalmazása.

Ha az ionizált levegő érintkezésbe kerül az elektrosztatikusan feltöltődött felülettel, a felület elveszi az ellentétes polaritás ionjait. Ezáltal a készülékek és anyagok elektrosztatikus feltöltődése semlegessé válik.

Az ionokat semmilyen részecske, füst, vagy pollen nem tudja eltávolítani a levegőből. A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy az ionizált levegő jó hatással van az emberekre. Az ózonemisszió alacsonyabb, mint 0.005 ppm/24h, ez megfelel az OSHA előírásainak.



6422/e Ionizáló berendezés céltartó felhasználásra

A legkisebb és legsokoldalúbb ionizáló készülék gyártóberendezésekhez és szűken behatárolt területekre kiválóan alkalmas a gépekbe, vagy ráépítéshez. A teleppel működő modell kitűnően megfelel a szerviz területén.

Leállási idő: + - 1000V-ról 100V-ra, 60cm-nél 10s

Emittercsúcs: Wolframötvözzettel, belső leáryékolással. 5 év

Feszültségükséglet: 24 VAC 5W

9265.560

9265.577

Ionizálókészülék 24 VAC

Hálózati készülék 230/24 VAC 32W

6432/e Ionizáló készülék nagyobb helyiségek részére

Leállási idő: + - 1000V-ról 100V-ra, 60cm-nél 7s

Emittercsúcs: Wolframötvözzettel, belső árnyékolással. 5 év

Feszültségellátás: 24V AC/DC 6W

Hatótávolság: 122X46cm

9265.576

Ionizálókészülék 24 VAC/DC, 6W
Hozzá tartozó hálózati készülékkel 230/24 VAC



HELYI IONIZÁTOR AEROSTAT PC

Nagy teljesítményű kompakt ionizátor, állítható levegő erősséggel és fűtéssel. Munkahelyekhez, szállítószalagokhoz, robotokhoz, csomagolószalaghoz.

Töltés levezetési idő: ± 1000 V-ról 100 V-ra 2,5 s 60 cm-en

Emitter: Szabadalmaztatott emitter pont tisztító

Levegő: 120 m³/h legmagasabb állásban

Lefedtettség: 150 x 30 cm

Tápellátás: 230 VAC

Auto-Kiegyenlítés: 0 ± 5V

9265.578

Helyi Ionizátor AEROSTAT PC, 230 V

