



## TURBO IONIZÁTOR XC

A Turbo Ionizátor bármely környezetben történő teljes ionizálására tervezett, ideális nagy területeken használni. A ventilátorok 3 különböző erősséggel működnek és integrált fűtőegységgel felszereltek a kellemesebb környezeti hőmérséklet végett (a fűtőegység ki- és bekapcsolható). Szabadalmaztatott emitter pont tisztítóval. A minimális töltés levezetési idő biztosítja az ionizátor nagy hatékonyságát.

Töltés levezetési idő:	± 1000 V-ról 100 V-ra 2,5 s 60 cm-en
Emitter:	Szabadalmaztatott emitter pont tisztító
Levegő:	200 m <sup>3</sup> /h legmagasabb állásban
Tápellátás:	230 VAC
Auto-Kiegyenlítés:	0 ± 5V

9265.600

TURBO Ionizátor XC, 230V

## FEJFELETTI IONIZÁTOR GUARDIAN

Ez a 3 ventilátoros elegáns ionizátor megbízható és a legtöbb statikus feltöltődésre érzékeny környezetben alkalmazható. Munkafelületek, szállítószalagok fölé rögzíthető és egy teljes 3D sztatikus töltés közömbösítést végez, üres felületek kihagyása nélkül. 3 ventilátorral, állítható légáramlással, fűtő egységgel, 13W-os fénycsöves világítással és emitter tisztítóval.

Töltés levezetési idő:	± 1000 V-ról 100 V-ra 6 s 45 cm-en
Emitter:	Szabadalmaztatott emitter pont tisztító
Levegő:	500 m <sup>3</sup> /h legmagasabb állásban
Lefedtettség:	120 x 60 cm
Tápellátás:	230 VAC
Auto-Kiegyenlítés:	0 ± 5V

9265.610

FEJFELETTI IONIZÁTOR GUARDIAN, 230V



## CR2000 FEJFELETTI IONIZÁTOR TISZTATÉRBE

Ez az ionizátor speciálisan tisztatérbe tervezett, 10-es osztályig. Erős és hatékony minimális töltés levezetési idővel. Általában munkafelületek, szállítószalagok, összeszerelő területek felett felfüggesztve szerelt. 3 ventilátorral, állítható légáramlással, fűtő egységgel és emitter tisztítóval. 2 vagy 3 ventilátoros verzióban elérhető.

Töltés levezetési idő:	± 1000 V-ról 100 V-ra 3 s 45 cm-en
Emitter:	Szabadalmaztatott emitter pont tisztító
Levegő:	450 m <sup>3</sup> /h legmagasabb állásban 3 ventilátorral / 300 m <sup>3</sup> /h 2 ventilátorral
Tápellátás:	230 VAC
Auto-Kiegyenlítés:	0 ± 5V
Tisztatér:	10-es Osztály

9265.620 FEJFELETTI IONIZÁTOR TISZTATÉRBE 2 ventilátoros, 230V, hossz: 81 cm

9265.622 FEJFELETTI IONIZÁTOR TISZTATÉRBE 3 ventilátoros, 230V, hossz: 109 cm



## AEROBAR 6685

Sztatikus töltések kontrolálására tervezve mini környezetekbe, réteges áramlású szalagoknál és munkahelyekre, a legnagyobb hatékonyságot egy réteges áramlású szalaggal kombinálva éri el. Ventilátor nélküli ezért egy külső légáramlású egység alkalmazása javasolt, hogy az ionokat a védett területre vigye. Könnyű a felszerelése egy összeszerelő kit segítségével és plug and play csatlakozóval speciális installáció nélkül. 4 hossz elérhető.

Töltés levezetési idő:	± 1000 V-ról 100 V-ra 2,5 s 60 cm-en min. 18 m/m légáramlással.
Tápellátás:	24 VAC
Auto-Kiegyenlítés:	0 ± 5V
Tisztatér:	100-as Osztály

9265.594	6685 – 11" hosszú 2 Tungsten ponttal – 24 VAC
9265.595	6685 – 22" hosszú 4 Tungsten ponttal – 24 VAC
9265.596	6685 – 44" hosszú 8 Tungsten ponttal – 24 VAC
9265.597	6685 – 64" hosszú 12 Tungsten ponttal – 24 VAC

Installációs kittel viszont transzformátor nélkül:  
9265.544 Transzformátor 230/24 VAC

