

PISTOLAS IONIZADORAS

Las pistolas ionizadoras neutralizan las cargas estáticas y limpian superficies utilizando aire comprimido ya ionizado. Como todos los ionizadores encuentran su aplicación en la industria electrónica, Pero pueden ser utilizadas en mas entornos, como la industria mecánica, trabajos de pintura, areas de embalaje, despegado de tapas de displays, etc.... Esto es a causa de la neutralización de cargas estáticas, simplificando las labores de limpieza y previniendo el riesgo de que las partículas puedan ser atraídas otra vez.



PISTOLA IONIZANTE 6115

Puede utilizarse también en limpieza y representa el método más rápido para la limpieza y la neutralización electrostática de tarjetas electrónicas y de otros productos.

Pistola ergonómica, silenciosa, 340 g de peso
 Tiempo de descarga de 1000 V a 100 V 0,5s a 15 cm, 30 psi
 Emisores en titanio, sustituibles in situ
 Entrada aire o nitrógeno 20 – 87 psi (1,4 – 6 bares)
 Ozono 0,005 ppm (24 horas de acumulación)
 Ruido 70 dBA a 1m, 30 psi
 Alimentación 24 V ca – 10 W

9265.530

Kit completo de pistola,

9265.532

consola y filtro Transformador 230/24 V ca
 Filtro de recambio, 3 piezas – 0,1 m 99,99% EFF

TOP GUN PARA TRABAJOS DUROS

Diseñada para trabajos duros, de gran fiabilidad y dureza. Tiene una válvula de control de flujo ajustable. Cumple con la norma ESD y puede ser utilizada en salas limpias. La versión con sidekick permite trabajar con las dos manos.

Tiempo de descarga: 1000 a 100V ≤0.5sec a 5cm y 4 bares
 Aire: ajustable a 7 bares (max)
 Alimentación: 230VAC
 Ruido: 76 dBA a 60cm, 32 bares

9265.520

Pistola TOP-GUN, 230V

9265.522

soporte flexible y sidekick (interruptor d pedal)



CARTUCHO IONIZANTE 6110A

Se puede utilizar en instalaciones de distribución de aire o nitrógeno, o bien conectado directamente a una pistola normal. Está disponible un modelo con funcionamiento continuo y otro que se activa sólo cuando pasa el aire.

Peso 170 g
 Alimentación: 24 V ca 50-60 Hz

9265.542

Cartucho ionizante, activación con aire – 24 V ca

9265.544

Transformador 230/24 V ca



ATENCIÓN: el cartucho no soporta aire comprimido. Debe ser instalado hacia abajo alejado de cualquier sistema de válvulas.