

ION PISZTOLYOK

Ion pisztolyok a sztatikus töltéseket közömbösítik és tisztítják a felületet ionizált sűrített levegő használatával. Az ion pisztolyokat rendszerint az elektronikai iparban használják de számos egyéb területen is használhatók úgy mint mechanikai ipar, festő munkák, csomagolás és kijelző védőfólia eltávolításnál. Mert leegyszerűsíti a tisztítási folyamatokat a sztatikus töltések közömbösítésével és megelőzi a levegőben lévő szennyeződések és porok újbóli lerakódásának kockázatát.



6115 Ionizáló levegőpisztoly

Alkalmas a portalan, tiszta helyiségekben való munkára. Csekély súlyú, ergonomiai szempontból kiválóan megtervezett eszköz a panelekről, vagy más alkatrészekről, anyagokról való porrészecskék eltávolítására.

Pisztoly: könnyen kezelhető, zajtalan, súlya: 0.34kg
 Leállási idő: 1000V-ról 100V-ra 150mm-nél 0.5s, 2Bar
 Emitterscúcs: Titánium, cserélhető
 Szüksége: 1.4-6Bar (20-87psi) tiszta levegő, vagy nitrogén
 Ózonemisszió: 0.005ppm/24h
 Zajkibocsátás: 70db A 1m-nél, 2Bar
 Feszültségükséglet: 24V AC-10W

9265.530 Komplet rendszer pisztollyal, konzollal
 levegőszűrővel, és hálózati berendezéssel 220/24V AC
9265.532 Levegőszűrő csomag (3db), 0.1mm 99.99% EFF

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TOP GUN

Nagy teljesítményű munkákhoz, ahol nagy teljesítményre, megbízhatóságra és rugalmasságra van szükség.

Egy áramlás szabályzó szeleppel állítható a levegő mennyisége az alkalmazásnak megfelelően. Teljesen ESD verzió, tisztatérben is alkalmazható. Fixálható flexibilis csővel alkalmazva kéznélküli használatot eredményez.

Töltés levezetési idő: ± 1000 V-ról 100 V-ra 0,5 s 5 cm-en
 60 psi nyomással

Levegő bemenet: állítható max. 100 psi (7 bar)-ig

Tápellátás: 230 VAC

Zaj: 76 dBA 60 cm-en, 30 psi

9265.520 Ion Pistoly TOP-GUN, 230 V

9265.522 Flexibilis tartó állvány és flexibilis cső (láb pedállal)



6110A Levegőnyomás-ionizálópersely

Az ionizálóperselyt be lehet építeni levegőnyomás vezetékbe, vagy csatlakoztatható szinte minden levegőnyomáspisztolyhoz.

Kétféle modell rendelhető, ezek közül az egyik automatikusan kikapcsol, ha nincs levegőáramlás.

Súlya: 170g

Teljesítménye: 24V AC, 1W hálózati adapterrel

9265.542 Ionizálópersely, áramláskapcsolóval 24V AC

9265.544 Hálózati berendezés, 230/24V AC



FIGYELEM: A persely nem áll ellent a nagy nyomású levegőnek. Instaláláskor a levegőnek a szelep vagy a lezárás felől kell áramolnia.